



**Surveliitmikud PEX  
plastiktorude jaoks**



Surveliitmikud on mõeldud Danfossi ventiilide ühendamiseks keskkütte süsteemidega. Surveliitmikud on kasutamiseks PEX plastiktorude ühendamiseks vastavalt DIN 16892/16893.

Torude tootja poolt on ette antud maksimaalne töörõhk ja temperatuur, kuid see ei tohi ületada 6 bar ja 95 °C.

Komplektis on tihendusrõngas, tugipuks ja ühendusmutter.

Surveliitmik-ühendus	Toru mõõtmed	Koodi nr.	Maks. töö-rõhk	Katse	Maks. veetemp.	Ventiilile
G 1/2" A, väliskeere	12x2 mm	013G4142	6 bar	10 bar	95° C	RTD-N 15, RLV 15
	14x2 mm	013G4144				
	15x2,5 mm	013G4147				
G 3/4", sisekeere	12x2 mm	013G4152				
	13x2 mm	013G4153				
	14x2 mm	013G4154				
	15x2,5 mm	013G4155				
	16x1,5 mm	013G4157				
	16x2 mm	013G4156				
	16x2,2 mm	013G4163				
	17x2 mm	013G4162				
	18x2 mm	013G4158				
	18x2,5 mm	013G4159				
20x2 mm	013G4160					
20x2,5 mm	013G4161					
						RTD-K, RTD-KE

**Surveliitmikud Alupex  
torude jaoks**



Surveliitmikud on mõeldud Danfossi ventiilide ühendamiseks keskkütte süsteemidega.

Ühendades Alupex toru, kontrolli eelnevalt toru tootja poolt etteantud töö rõhkusid ja

temperatuure, kuid see ei tohi ületada 6 bar ja 95 °C.

Komplektis on tihendusrõngas, tugipuks, isoleer vahetihend ja ühendusmutter.

Surveliitmik-ühendus	Toru mõõtmed	Koodi nr.	Maks. töö-rõhk	Katse	Maks. veetemp.	Ventiilile			
G 1/2" A, väliskeere	12x2 mm	013G4172	6 bar	10 bar	95° C	RTD-N 15, RLV 15			
	14x2 mm	013G4174							
G 3/4", sisekeere	12x2 mm	013G4182							
	14x2 mm	013G4184							
	15x2,5 mm	013G4185							
	16x2 mm	013G4186							
	16x2,25 mm	013G4187							
	18x2 mm	013G4188							
	20x2 mm	013G4190							
	20x2,5 mm	013G4191							
									RTD-K, RTD-KE

**Surveliitmikud teras- ja  
vasktorude jaoks**



Surveliitmikud on mõeldud Danfossi ventiilide ühendamiseks keskkütte süsteemidega.

Surveliitmikud on vask- ja terastorude ühendamiseks vastavalt DIN 1786/2391.

Komplektis on tihendusrõngas ja ühendusmutter.

Pehmete torude jaoks soovitatakse kasutada tavalisi tugipukse.

Ühendus	Toru mõõtmed	Koodi nr.	Maks. rõhk töö	Katse	Maks. veetemp.	Ventiilile			
G 3/8" A, väliskeere	10 mm	013G4100	10 bar	16 bar	120° C	RTD-N 10, RLV 10			
	12 mm	013G4102							
G 1/2" A, väliskeere	8 mm	013G4108							
	10 mm	013G4110							
	12 mm	013G4112							
	14 mm	013G4114							
	15 mm	013G4115							
	16 mm	013G4116							
G 3/4", sisekeere	10 mm	013G4120							
	12 mm	013G4122							
	14 mm	013G4124							
	15 mm	013G4125							
	16 mm	013G4126							
	18 mm	013G4128							RTD-K, RTD-KE